

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI
2011 YILI İNŞAAT VE TESİSAT BİRİM FİYATLARI
DÜZELTME LİSTESİ

A) İnşaat Rayiçleri

POZ NO	YANLIŞ RAYIÇ FİYAT (TL)	DOĞRU RAYIÇ FİYAT (TL)
04.262/S01	1,02	1,50
04.262/S02	1,02	1,49
04.262/S03	1,02	1,49
04.262/S04	0,98	1,44
04.262/S05	0,98	1,44
04.262/S06	0,95	1,39
04.262/S07	0,94	1,37
04.262/S08	0,93	1,35
04.262/S09	0,92	1,34
04.262/S10	0,91	1,33
04.262/S11	0,90	1,31
04.262/S12	0,89	1,30
04.262/S13	1,03	1,52
04.262/S14	1,03	1,51
04.262/S15	1,03	1,51
04.262/S16	0,97	1,42
04.262/S17	0,97	1,42
04.262/S18	0,94	1,37
04.262/S19	0,92	1,34
04.262/S20	0,91	1,33
04.262/S21	0,91	1,32
04.262/S22	0,90	1,31
04.262/S23	0,89	1,30
04.262/S24	0,88	1,29
04.710/L01	0,77	1,19
04.710/L02	0,74	1,14
04.710/L03	0,74	1,14
04.710/L04	0,74	1,14
04.710/L05	0,74	1,14
04.710/R01	0,81	1,25
04.710/R02	0,79	1,22
04.710/R03	0,79	1,21
04.710/R04	0,78	1,21
04.710/R05	0,77	1,19
04.710/R06	0,77	1,19
04.710/R07	0,77	1,19
04.710/R08	0,77	1,19
04.710/R09	0,77	1,19
04.710/R10	0,78	1,20

B) İnşaat Rayiçlerine İlişkin Baskı Hataları

POZ NO	YANLIŞ RAYIÇ FİYAT (TL)	DOĞRU RAYIÇ FİYAT (TL)
04.274	-	8,36
04.390/013	-	9,60

04.390/014	-	9,60
04.390/016	-	10,00
04.390/036	-	10,55
04.391/124	-	12,80
04.391/125	-	12,10
04.391/143	-	13,70
04.392/167	-	12,00
04.392/168	-	12,00
04.734/B03E	-	31,68
04.750/1A	-	15,45

C) İnşaat Birim Fiyatları

POZ NO	YANLIŞ BİRİM FİYAT (TL)	DOĞRU BİRİM FİYAT (TL)
23.153	6,96	7,68
23.155	6,93	7,60
23.163	6,96	7,68
23.165	6,93	7,60

D) Makina Tesiatı Birim Fiyatları

POZ NO	YANLIŞ MONTAJLI BİRİM FİYAT (TL)	YANLIŞ MONTAJ BEDELİ (TL)	DOĞRU MONTAJLI BİRİM FİYAT (TL)	DOĞRU MONTAJ BEDELİ (TL)
117-151	656	25	655	25
117-152	858	25	856	25
261-600	-	-	% 35	-
154-000	-	-	7,60	0,60

POZ NO	YANLIŞ TANIM	DÜZELTİLMİŞ TANIM
192-200	“..... yer tipi kazanın işyerinde temini, montajı ve çalışır durumunda teslimi.”	“..... duvara asılabilen kazanın işyerinde temini, montajı ve çalışır durumunda teslimi.”

Makina Tesiatı Birim Fiyatlarında sehven yer almamış Tanım ve Fiyatlar aşağıdaki çizelgedeki gibi ilave edilmiştir.

POZ NO	YAPILACAK İŞİN CİNSİ	MONTAJLI BİRİM FİYAT (TL)	MONTAJ BEDELİ (TL)
081-1000	ANTİBAKTERİYEL PİSUVAR BÖLMELERİ (Ölçü: Ad. İhzarat:% 60) (TS 13420) 081-300 'de yer alan Pisuvar bölmelerinin TS 13420 standardında tarif edilen Tanıma uygun, ürün üzerinde görünür bölgede hiçbir şekilde silinmeyen, ABY (Anti Bakteriyel Yüzey) logolu, anti bakteriyel özellikli olması halinde birim fiyatları %25 arttırılacak, montaj bedelleri artırılmadan uygulanacaktır.	-	-
193-606	Ø 250	300	20

E) Elektrik Tesisatı Birim Fiyatları

POZ NO	YANLIŞ TANIM	DÜZELTİLMİŞ TANIM
919-000	<p>HİDROLİK ASANSÖRLER, İhzarat: % 80 (TS EN 81-2)</p> <p>Not: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan Asansör Yönetmeliği (99/16/AT) esaslarına uygun, CE sertifikalı olacaktır.</p> <p>İnsan, hasta ve yük asansörlerinin, hidrolik piston vasıtasıyla her türlü ortamda (Makine dairesi ile hidrolik piston arasındaki mesafe kapalı bir ortamda olmak koşuluyla 10 metreyi asmamalıdır). çalıştırılması, bu sistemde bulunan hidrolik piston, pompa, yağ tankı, hortumlar, soft starterler, seviyeleme tahrik grubu, ısıtıcı,soğutucu, tüm bağlantı elemanları dahil olmak üzere her nevi işçilik dahil işler halinde teslimi.</p> <p>Genel ve Emniyet kuralları için TS EN 81-2'ye, Yerleştirme ve boyutlar için TS 8237 ISO 4190-1, TS 8238 ISO 4190-1'e, kabin alanı için TS EN 81-2'ye uygun olacaktır</p> <p>NOT: Hidrolik pompa grubu IEC veya CENELEC - EN Standartlarına Uygunluk Belgesi, ISO 9001-9002 kalite güvence sistemine sahip, idarece de tanınmış firma mamülü olacaktır.</p> <p>Not: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan Asansör Yönetmeliği (95/16/AT) esaslarına uygun, CE sertifikalı olacaktır</p> <p>Hidrolik asansörlere B.F.T.923.000 pozu uygulanmayacaktır.</p>	<p>HİDROLİK ASANSÖRLER, İhzarat: % 80</p> <p>İnsan, hasta ve yük asansörlerinin, hidrolik piston vasıtasıyla her türlü ortamda (Makine dairesi ile hidrolik piston arasındaki mesafe kapalı bir ortamda olmak kosuluyla 10 metreyi asmamalıdır). çalıştırılması, bu sistemde bulunan hidrolik piston, pompa, yağ tankı, hortumlar, soft starterler, seviyeleme tahrik grubu, ısıtıcı, soğutucu, tüm bağlantı elemanları dahil olmak üzere her nevi işçilik dahil işler halinde teslimi.</p> <p>Genel ve Emniyet kuralları için TS EN 81-2+A3'e, Yerleştirme ve boyutlar için TS 8237 ISO 4190-1, TS 8238 ISO 4190-2'e, uygun olacaktır</p> <p>NOT:</p> <p>1)Hidrolik pompa grubu IEC veya CENELEC - EN Standartlarına Uygunluk Belgesi, ISO 9001-9002 kalite güvence sistemine sahip, idarece de tanınmış firma mamülü olacaktır.</p> <p>2) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan Asansör Yönetmeliği (95/16/AT) esaslarına uygun, CE sertifikalı olacaktır</p> <p>3) Hidrolik asansörlere B.F.T. 923.000 pozu uygulanmayacaktır.</p>
922-500	<p>MAKİNE DAİRESİZ ASANSÖR TESİSATI (İhzarat % 80) Ölçü Ad.</p> <p>Not: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan Asansör Yönetmeliği (99/16/AT) esaslarına uygun, CE sertifikalı olacaktır.</p> <p>Sınıf 1 Asansörü (insan taşımak için tasarlanmış makina dairesiz</p> <p>Genel ve Emniyet kuralları için TS 10922 EN 81-1, TS EN 81-2,'ye, Elektromanyetik uyumluluk için TS EN 12016'ya, Yerleştirme ve boyutlar için TS 8237 ISO 4190-1'e uygun olacaktır.</p> <p>Kaldıracağı yük (Beyan yükü) 320 kg</p> <p>Kuyu (Yatay kesit) boyutları 1400 x 1600 mm (genişlik x derinlik) ** Malzeme ve işçilik dahil (kademersiz hız, kabin kapısı ve tam otomatik kat kapıları ile toplamalı ve grup kumanda donanımları hariç) işler halinde teslimi.</p> <p>Not: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan Asansör Yönetmeliği (95/16/AT) esaslarına uygun, CE sertifikalı olacaktır</p>	<p>MAKİNE DAİRESİZ ASANSÖR TESİSATI (İhzarat % 80) Ölçü Ad.</p> <p>Sınıf 1 Asansörü (insan taşımak için tasarlanmış makina dairesiz</p> <p>Genel ve Emniyet kuralları için TS EN 81-1+A3, TS EN 81-2+A3,'e, Elektromanyetik uyumluluk için TS EN 12016'ya, Yerleştirme ve boyutlar için TS 8237 ISO 4190-1'e uygun olacaktır.</p> <p>Kaldıracağı yük (Beyan yükü) 320 kg</p> <p>Kuyu (Yatay kesit) boyutları 1400 x 1600 mm (genişlik x derinlik) ** Malzeme ve işçilik dahil (kademersiz hız, kabin kapısı ve tam otomatik kat kapıları ile toplamalı ve grup kumanda donanımları hariç) işler halinde teslimi.</p> <p>Not: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan Asansör Yönetmeliği (95/16/AT) esaslarına uygun, CE sertifikalı olacaktır</p>

POZ NO	YANLIŞ MONTAJLI BİRİM FİYAT (TL)	YANLIŞ MONTAJ BEDELİ (TL)	DOĞRU MONTAJLI BİRİM FİYAT (TL)	DOĞRU MONTAJ BEDELİ (TL)
795-100	---	---	26,30	8,16