

İMAR PLANINA ESAS JEOLJİK – JEOTEKNİK VE MİKROBÖLGELEME ETÜT RAPORLARINDA UYGULAMALARA İLİŞKİN ESASLAR

30.01.2015

Bakanlığımız **19.08.2008 tarih ve 10337 sayılı Genelgesi** ve eki plan kademeleri, rapor türleri, planlamaya altlık jeolojik-jeoteknik ve mikrobölgeleme etüt raporlarını bir standarta oturtmak amacıyla yeni düzenlemeler getirilmiştir. Bu durumda Müdürlüğümüzce yürütülecek işlemler aşağıda belirtilen hususlar dahilinde yapılacaktır. Genelge hükümleri bir bütün olarak uygulanacak olup; farklı tarihlerde gerçekleştirilmiş düzenlemelerdeki yaklaşımların birlikte göz önüne alınması gerekmektedir.

ÖNEMLİ DUYURU : İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik ve Mikrobölgeleme Etüt Raporu hazırlayacak firmaların o yıla ait oda tescillerini yaptırmış olması gerekmektedir.

BAŞVURU AŞAMASI

1. Amacı belirten dilekçe ekinde: İmar Planına Esas Jeolojik – Jeoteknik etüt raporunu hazırlayacak olan **firma tarafından etüt alanına ilişkin ön bilgi ve belgeler** (Etüt alanın KML dosyası üzerinde sınırları çizilmiş durumu veya Netcat dosyası halinde sayısal sınırları , alan büyüklüğü ,... v.s. başvuru yapılacaktır.

RAPOR AŞAMASI

1. Raporlar **ilgili format başlıkları ve ek başlıklarına uygun hazırlanmalı** ve amaç dışı gereksiz bilgi içermemelidir.
2. Raporlarda, kullanılan tüm haritaların üretim tarihleri ve hangi yönetmelik esaslarına göre hangi kurum tarafından üretildikleri belirtilecektir. Tüm haritalar bu haritaları üreten ya da ürettiren idare tarafından onaylanmış olacaktır.

-Haritalar çalışma alanının günümüzdeki durumunu yansıtabilecek güncellikte olmalıdır. Aksi durumda, çalışmalara haritaların güncellenmesinden sonra başlanır.

3. Sayısal haritalar, UVDF’nda (Ulusal Veri Değişim Formatı) verilmelidir. Ayrıca **sahada yapılan bütün sondaj, yarmalar, jeofizik çalışmalar ve ölçüm v.b. noktalar ve hatların koordinatları, raporda tablolar halinde belirtilir ve ayrıca, haritalar üzerine işlenecektir.**
4. İnceleme alanlarında yapılacak tüm **sondaj, jeofizik ölçüm, arazi deneyleri v.b. çalışmalar alan geneline mümkün olduğunca homojen olarak dağıtılmalıdır.** Arazi araştırmaları (sondaj, jeofizik çalışmalar, saha deneyleri, yarma v.b.) gerek yeterli ekonomiklikte gerekse sahayı temsil edecek ve tehlike analizlerinde kullanılacak maksimum veri dengesi gözetilerek belirlenir. **Ancak, özellikle alüvyon ve stabilite**

problemlerinin muhtemel olduđu alanlarda veri sayısı ve sıklığının mümkün olan en üst seviyede olmasına özen gösterilmelidir.

5. Etüt çalışmaları için açılacak **sondaj kuyularına PVC borular** indirilerek, kuyu ağızları etüt ve raporlama çalışmaları tamamlanincaya kadar, uygun yöntemle (betonlama v.b.) korunmalı, sondaj karotları (karot sandıkları) ve alınan diđer örnekler de, raporlama süreci tamamlanana kadar kontrol, deđerlendirme ve yeni deney ihtiyacı amacıyla korunmalıdır.
6. Çalışma alanına ait her türlü muhtemel mühendislik sorunu (zemin sıvılaşması, oturma, şişme v.b.) ve doğal afet tehlikeleri (kaya ve zeminlerdeki stabilite sorunları v.b.); saha, **laboratuvar deneyleri ve verilerine dayanan uygun analizler** ile belirlenmelidir. (Şev stabilite analizleri, sıvılaşma analizleri, kinematik analizler v.b.)
7. Raporlarda, raporu hazırlayan tüzel kişinin veya kurumunun kaşesi ile düzenleyenlerin adları ve soyadları, unvanları ve imzaları asıl olarak bulunur. **Raporların bütün sayfaları paraflanır ve bütün ekler hazırlayan tarafından kaşelenerek imzalanır.**
8. **Fotokopi ile çoğaltılmış raporlarda, her sayfadaki paraflar ve rapor sonundaki imzalar orijinal olmalıdır.** Firma ve oda onayı sonuçlar bölüm sonunda olacak ve kurum onayı sonuç sayfası arkasında olacak şekilde düzenlenmelidir.
9. Ekler rapor kapağından taşmayacak şekilde ve usulüne uygun normda katlanmış olarak konulur. Eklerin fazla olması halinde, haritalar cep veya ayrı klasörler içinde rapora eklenir.
10. Birden fazla paftayı kapsayan çalışmalarda mutlaka pafta anahtarı verilir. Çok sayıda paftayı kapsayan çalışmalarda arazi ve büro çalışmalarını kolaylaştırmak ve bütünlüğü sağlayabilmek için hazırlanacak yerleşime uygunluk haritalarından an az 1 takım, çalışma alanının tamamını bir bütün olarak gösterecek ölçekte hazırlanır.
11. Birden fazla parseli veya çalışma alanını içeren raporlarda; parseller veya alanlar aynı mahalli idarenin sınırları içinde kalıyorsa ve benzer jeolojik-jeofizik-jeoteknik özellikler ve benzer mühendislik sorunları-afet tehlikelerini içeriyorsa, tek bir raporda verilebilir. Diđer durumlarda, her parsel ve alan veya bazı parsel ve alanlar için yetkili idarenin görüşü doğrultusunda ayrı rapor düzenlenir.
12. Yapılan çalışmaların yansıtıldığı haritalar (eğim haritası, mühendislik jeolojisi haritası, yerleşime uygunluk haritası, jeofizik haritası –kayma dalgası hızı haritası, zemin büyütmesi haritası ve zemin hakim titreşim periyot haritası- v.s.), karmaşıklığın önlenmesi için, ilgili idarenin bilgisi ve onayı dahilinde, bazı haritalar birleştirilebilir.
13. Haritalarda yapılan eğim, jeoloji, yerleşime uygunluk v.b. bölümlenmelerde, sınırların ve bölümlerin karmaşık olmamasına dikkat edilir. Çok sayıda bölümlenmenin bulunduğu durumlarda karmaşıklık önlenemiyor ise, bölümlenmeler farklı renklerde boyanır veya taranır.

14. Haritalamada ve dięer tm konularda, TSE tarafından belirlenmiř standartlar bulunuyor ise, bunlara uyulur. Sz konusu standartların bulunmadığı durumlarda, alıřılmıř veya uluslar arası standartlara uygun (referans verilerek) semboller kullanılır ve ayrıntılı lejant konulur. Haritalar arasında sınır ve sembol uyuřmazlığının olmamasına dikkat edilir.
15. Rapor kapsamında dięer resmi kurumlarla ilgili evrakların;
a) Tapu rneęi, kadastro paftası, arsa apı...
b) Valilik ya da Belediye bařvuru belgesi
c) **DSİ ve dięer kurum grřleri** olmalıdır.
16. Rapor ierisinde kullanılan her trl bilgi, belge, kaynak, yntem v.b. iin **referans** verilmelidir.
17. Raporların "**Yerleřime Uygunluk Paftaları**" nda inceleme alanı sınırları aık bir Őekilde iřlenmelidir ve **mellif firma/mhendis kaře ve imzası yanında arazi-bro incelemesini yapan mendislerin isim ve unvan kařesi ve imzaları** kesinlikle bulunmalıdır.
18. **Raporlar (spiral v.b. Őekilde) daęılmayacak Őekilde ciltlenir.** Yerleřime uygunluk deęerlendirmesinde Uygun Olmayan Alan (UOA) ieren raporlar; **sekiz (8)** adet, iermeyen raporlar ise **altı (6)** adet hazırlanır.
19. **Bir adet rapor Fen kurulunca incelenmek zere Mdrlęmze sunulur. Kurulca incelenmesine mteakip varsa raporlarda dzeltmeler yapıldıktan sonra nihai rapor madde 18'de belirtilen sayıda çoęaltılarak ONAY'a sunulur onaylanan rapor** (raporun ekleriyle birlikte tamamını (metin, fotoęraflar, haritalar, kuyu logları, tablolar, paftalar vb.) ieren CD ile birlikte idareye teslim edilir. CD 'si olmayan raporların A.B.İ.S. (Afet Bilgi İřletim Sistemi)'ne iřlenmesi mmkn olmadıęından daęıtımı yapılmayacaktır.)

NOT:Bařvuru ve Onay ařamalarında raporu hazırlayan Őahıřlar veya firmanın Mdrlęmzle irtibat halinde olması gerekmekte olup konuyla ilgisi olmayan kiřiler idaremizce muhatap kabul edilmeyecektir.

İNCELEME ALANININ YERLEŐİME UYGUNLUK DEęERLENDİRMEŐİ

1. UYGUN ALANLAR (UA)

Uygun Alanlar 1 **(UA-1) : Zemin Ortamlar**

Uygun Alanlar 2 **(UA-2) : Kaya Ortamlar**

2. NLEMLİ ALANLAR (A)

Önlemler Alan 1 (ÖA-1) : Deprem Tehlikesi Açısından Önlemler Alanlar

2.1.1. Önlemler Alan 1.1 (ÖA-1.1) : Sıvılaşma Tehlikesi Açısından Önlemler Alanlar
2.1.2. Önlemler Alan 1.2 (ÖA-1.2) : Diri Fayların Tetiklediği İkincil (Tali) Fay Yüzey Deformasyonları Açısından Önlemler Alanlar

2.2. Önlemler Alan 2 (ÖA-2) : Kütle Hareketi Tehlikeleri ve Yüksek Eğim Açısından

2.2.1. Önlemler Alan 2.1 (ÖA-2.1) : Önlem Alınabilecek Nitelikte Stabilite Sorunlu Alanlar
2.2.2. Önlemler Alan 2.2 (ÖA-2.2) : Önlem Alınabilecek Nitelikte Kaya Düşmesi Sorunlu Alanlar
2.2.3. Önlemler Alan 2.3 (ÖA-2.3) : Önlem Alınabilecek Nitelikte Heyelan ve Kaya Düşmesi (Kompleks Hareket) Sorunlu Alanlar
2.2.4. Önlemler Alan 2.4 (ÖA-2.4) : Önlem Alınabilecek Nitelikte Erime Boşlukları Açısından Sorunlu Alanlar

2.3. Önlemler Alan 3 (ÖA-3) : Su Baskını Açısından Önlem Alınabilecek Alanlar

2.4. Önlemler Alan 4 (ÖA-4) : Çığ Düşmesi Açısından Önlem Alınabilecek Alanlar

2.5. Önlemler Alan 5 (ÖA-5) : Mühendislik Problemleri Açısından (Şişme, Oturma, Taşıma Gücü v.b.) Önlem Alınabilecek Alanlar

2.5.1. Önlemler Alan 5.1 (ÖA-5.1) : Önlem Alınabilecek Nitelikte Şişme, Oturma Açısından Sorunlu Alanlar
2.5.2. Önlemler Alan 5.2 (ÖA-5.2) : Dolgu Alanlar
2.5.3. Önlemler Alan 5.3 (ÖA-5.3) : Yüksek Yeraltı Seviyesine, Deniz Suyu Girişimi v.b. Sorunlu Alanlar

3. AYRINTILI JEOTEKNİK ETÜT GEREKTİREN ALANLAR (AJE)

4. UYGUN OLMAYAN ALANLAR (UOA)

4.1. Deprem Tehlikesi Açısından Uygun Olmayan Alanlar (UOA-1)

4.1.1. Uygun Olmayan Alanlar 1.1 (UOA-1.1) : Diri Fay Yüzey Faylanması Tehlike Bölgesi (Faya Tampon Bölgesi)
4.1.2. Uygun Olmayan Alanlar 1.2 (UOA-1.2) : Yanal Yayılma Riskli Alanlar

4.2. Kütle Hareket Tehlikeleri Açısından Uygun Olmayan Alanlar (UOA-2)

4.2.1. Uygun Olmayan Alanlar 2.1 (UOA-2.1) : Heyelan Riskli Bölgeler
4.2.2. Uygun Olmayan Alanlar 2.2 (UOA-2.2) : Kaya Düşmesi Riskli Bölgeler
4.2.3. Uygun Olmayan Alanlar 2.3 (UOA-2.3) : Heyelan ve Kaya Düşmesi (Kompleks Hareket) Riskli Bölgeler
4.2.4. Uygun Olmayan Alanlar 2.4 (UOA-2.4) : Çökme (dolin v.b. karstik boşluk çökmeleri, tasman v.b. hareketler) Açısından Riskli Bölgeler

4.3. Uygun Olmayan Alanlar 3 (UOA-3) : Taşkın Alanları

4.4. Uygun Olmayan Alanlar 4 (UOA-4) : Çığ Düşmesi Riskli Alanlar