

T.C.
BİLECİK VALİLİĞİ
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

Karar Tarihi : 28.01.2020
Karar Sayısı : 2020-01

KARAR

Madde 1- Gündem

1.1-Bu kararın amacı, İlimiz genelinde 2020 yılı içerisinde oluşacak tıbbi atıkların toplanması, taşınması ve bertarafında ve Kimyasallarla işlem görmüş Patolojik atıklarda uygulanacak ücretlerin belirlenmesi,

1.2-Vezirhan Belediyesi tarafından, İlimiz Merkez İlçe, Vezirhan Beldesi mücavir alan sınırları içerisinde bulunan Kayalar Mahallesi 130 Ada 80 Parselde II. Sınıf Düzenli Depolama Sahası ve 130 Ada 89/87/86/83/82 Parsellerde III. Sınıf Düzenli Depolama Sahasının yer seçimi için Mahalli Çevre Kurulu (MÇK) talebi,

1.3-Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ile Mülga Çevre ve Orman Bakanlığının 2010/14 nolu Genelgesi gereğince gündemde bulunan, 2019-2020 kış dönemi yakıt kriterleri ve uygulama esaslarının görüşülmesi,

Madde 2- 2020 Yılı Tıbbi Atık ve Kimyasalla İşlem Görmüş Patolojik Atıkların Toplama / Taşıma / Bertaraf Ücretleri Hakkında:

2.1- Tıbbi atıkların kaynağına en yakın tesiste bertaraf edilmesi esastır. Bilecik İli sınırları içerisinde 2020 Yılı için **Biosun Bilecik Entegre Katı Atık İşleme Enerji ve Çevre San. Tic. A.Ş. tarafından** tıbbi atıkların ve Kimyasallarla işlem görmüş patolojik atıkların toplanması, taşınması ve bertarafı faaliyetlerinin yürütülmesinde yetkili kuruluştur.

2.2- İlimiz sınırları içerisinde oluşan tıbbi atıkların ve kimyasallarla işlem görmüş patolojik atıkların toplanması, taşınması ve bertarafı faaliyetlerinin 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanunda değişiklik yapılmasına dair 5491 sayılı Kanun ile 25.01.2017 tarih ve 29959 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (TAKY) hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilmesi gereklidir.

2.3- Bilecik İlinde Çevre İzni ve Lisansı almış olan **Biosun Bilecik Entegre Katı Atık İşleme Enerji ve Çevre San. Tic. A.Ş.** bünyesinde 2020 yılı için tıbbi atık bertaraf ücretleri;

2.3.1- Bilecik İl sınırları içerisinde ayda **10 Kg'a kadar** tıbbi atık üreten (**10 Kg dahil**) tüm tesis, işletmeler ve tüm kurum kuruluşlardan, Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin Ek-1'de yer alan 1-30 numaralar dahil olmak üzere tanımlanan tıbbi atık üreten kuruluşlarından (ASM, TSM, bireysel muayeneler, sağlık kabinleri, poliklinikler, ağız ve diş sağlığı hastahaneleri, ağız ve diş sağlığı muayenahaneleri vb. veteriner hekim muayenahaneleri, akupunktur merkezleri, fizik ve tedavi merkezleri) sabit ücret **30 TL+ KDV/AY** olacak şekilde belirlenmiştir.

2.3.2- 10 Kg'dan fazla olan tıbbi atık üretenler için tıbbi atık fiyatı **2.60 TL + KDV** olarak belirlenmiştir. Kimyasalla işlem görmüş Patolojik atıkların toplanması, taşınması ve bertarafını için kilogram başına **4.14 TL + KDV** olarak belirlenmiştir.

2.3.3- Bilecik İl sınırları içerisinde faaliyet gösteren tıbbi atık üreticileri ile **Biosun Bilecik Entegre Katı Atık İşleme Enerji ve Çevre San. Tic. A.Ş.** sözleşme yapılmasına, **28.02.2020 tarihine kadar** sözleşme yapmayan tıbbi atık üreticilerin sözleşme yapmış sayılacaktır.

Madde 3 - Vezirhan Belediyesi tarafından Kayalar Mahallesinde kurulması planlanan II. Sınıf ve III. Sınıf Düzenli Depolama Sahasının yer seçimi hakkında:

Vezirhan Belediyesi'nin talebi üzerine yapılması planlanan II. ve III. Sınıf Düzenli Depolama sahası yer seçim talebi **uygun bulunmamıştır.**

Bahse konu II. Ve III. Sınıf Düzenli Depolama Sahasında, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, DSİ 33. Şube Müdürlüğü ve Vezirhan Belediyesinden teknik personellerin oluşturulacağı komisyon kurulması kararlaştırılmıştır. Komisyonu oluşturan kurumların görüşlerinin olumlu olması durumunda Mahalli Çevre Kurul gündemine alınacaktır.

Madde 4 - 2020 kış dönemi, aynı konulu MÇK kararı alınıncaya kadar yakıt kriterleri ve uygulama esasları hakkında:

4.1- İlk Yanmanın Yapılması

2019-2020 kış döneminde tüm resmi kurum, site, apartman ve kooperatiflere ait katı yakıtlı kalorifer sistemlerinde ilk ateşlemenin, insanların yoğun olarak dışarıda olduğu sabah, **06.30-08.30** saatleri ile akşam **15.30-17.30** saatleri arasında yapılmamasına, ayrıca, ev, işyeri, okul, hastane ve sosyal tesisler vb. yerlerde kalorifer ve sobaların, dış ortam sıcaklığı gece ve gündüz **18 °C**'nin üzerinde olduğu günlerde yakılmamasına, kalorifer ve sobaların, işyerlerinde, konutlarda, hastanelerde, okullarda, yurtlarda, kreş vb. yerlerde iç ortam sıcaklığı **23°C**'den fazla olmayacak şekilde devamlı olarak ve hava kirliliğine neden olmayacak şekilde yakılmasına, özen gösterilmelidir.

İlk yanma sırasında bacadan atılan partikül madde emisyonlarını azaltmak amacıyla, yakma sistemlerinin söndürülmeyle uyutulması, yakma sistemlerinin ehil kişilerce tekniğine uygun yakılması ve sürekli kontrol edilmesi, yakma sistemlerinin TSE Belgeli olması ve bacalarda filtre kullanılması gereklidir.

T.C.
BİLECİK VALİLİĞİ
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

Karar Tarihi : 28.01.2020

Karar Sayısı : 2020-01

Kalorifer kazanlarının tekniğine uygun yakılması ve kazan bakımı işlerinde çalışacaklar için "Yetkili Kalorifer Ateşçisi Kursları" düzenlenmesine yönelik çalışmaların yapılması, bu kapsamda kalorifer ateşçisi ve bina yöneticilerinin eğitilmesi ve denetlenmesi gereklidir.

4.2- Halkın Bilgilendirilmesi,

06.06.2008 tarihli ve 26898 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliğine göre kirleticilerin dış ortam konsantrasyonları ile ilgili güncellenen verinin bilgisayar ağı, bilgi ekranları, basın yayın organları ve diğer kolay ulaşılabilir medya aracılığıyla düzenli olarak kamuoyuna, çevre kuruluşları, tüketici kuruluşları ve belirli hassas nüfus grupları ve diğer ilgili sağlık mercileri gibi ilgili kuruluşlara sunulması ve uyarı eşikleri aracılığı ile de bazı olumsuz hava kalitesi durumlarından halkın bilgilendirilmesi ve uyarılması gerekmektedir. Ayrıca, uyarı eşiklerinin tahmini veya fiili aşımaları ile ilgili bilginin de kamuoyuna ve sağlık kuruluşlarına zamanında verilmesi sağlanmalıdır. Bu çerçevede,

1. Hava kirliliğinin yoğun olduğu günlerde alınması gereken önlemler konusunda hassasiyet gösterilmesi için halkın bilgilendirilmesi,
2. Halkın duyarlılığının artırılması için hava kirliliği ölçüm sonuçları ile ilgili güncel bilgileri günlük olarak; bilgisayar ağı, bilgi ekranları / reklam panoları, basın yayın organları ve diğer kolay ulaşılabilir medya aracılığıyla düzenli olarak kamuoyuna, çevre kuruluşları, tüketici kuruluşları ve ilgili(sağlık mercileri) kuruluşlara sunulması,
3. Özellikle kritik meteorolojik şartların (inversiyon, düşük rüzgâr hızı vs.) oluştuğu veya hava kirliliğinin artış göstermesinin beklendiği durumlarda halkın önceden bilgilendirilmesi,
4. Hava kirliliğinin yoğun olduğu günlerde öğrencilerin açık alanda tören yapmalarının önlenmesi,
5. Kış gelmeden önce tüm kurum, kuruluş ve şahıs binalarında gerekli izolasyonların yapılarak ısı kaçığının önlenmesi, pencerelerin çift camlı olması ve binalarda özellikle dıştan yalıtım yapılması hususlarının yakıt tasarrufuna katkıları konularında halkın bilgilendirilmesi,
6. Okullarda ve resmi binalarda değiştirilmesi gereken pencerelerin çift camlı pencerelerle değiştirilmesi ve kaloriferli okullarda radyatörlerde termostatlı vana kullanılması,
7. Okullarda ve resmi binalarda giriş kapısının kendiliğinden kapanabilir ve hava sızdırmaz yapılması,
8. Hava kirliliği ile ilgili eğitici programların düzenlenmesi, önem arz etmektedir.

Soba ve kalorifer kazanlarının kış gelmeden önce temizlenmesi gerektiği, bacası temizlenmeyen soba ve kazanlarda yanma veriminin sağlanamadığı ve buna paralel olarak yakıt tüketimi ve bacadan atılan kirlitici emisyonların arttığı, bu çerçevede, bacaların ve sobaların temizliğinin önemi ve temizliğin kış gelmeden önce yapılması gerektiği, binalarda ısı kaçığı olan noktalarda (pencere ve dış kapılarda) alınacak önlemlerle ilgili olarak, camların çift camlı olmasının yakıt tüketiminde sağlayacağı faydaları ve binalarda özellikle dıştan yalıtım yapıldığında yakıt tüketiminde ne kadar azalma olacağı konularında Valilikler, Belediyeler ve gönüllü kuruluşların işbirliği ile küçük broşürlerin hazırlanarak halka dağıtılması ve halkın bu konuda bilinçlendirilmesi önem arz etmektedir.

4.3- Isınma Amaçlı Kullanılacak Yakıtların Özellikleri

4.3.1- Yerli Kömür Özellikleri

İlimiz **Merkez İlçesi ve Bozüyük İlçesinde** ısınma amaçlı olarak kullanılacak yerli kömürlerin özelliklerinin aşağıdaki tablo değerlerini sağlayacak nitelikte olması gereklidir.

Yerli Kömürlerin Özellikleri	Sınırlar
Toplam Kükürt (kuru bazda)	En çok % 2,3
Alt Isıl Değer (kuru bazda)	En az 4200 kcal/kg (-200 tolerans)
Toplam Nem (orijinalde)	En çok % 30
Kül (kuru bazda)	En çok % 30
Boyut * (satışa sunulan)	18-150 mm (18 mm altı ve 150 mm üstü için en çok % 10 tolerans)

* Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu 10-18 mm olabilir.

İlimiz **Osmaneli, Gölpazarı, Söğüt, Pazaryeri, Yenipazar ve İnhisar İlçelerinde, belde ve köylerinde** ısınma amaçlı olarak kullanılacak yerli kömürlerin özelliklerinin aşağıdaki tablo değerlerini sağlayacak nitelikte olması gereklidir.

Yerli Kömürlerin Özellikleri	Sınır Değerler
Toplam Kükürt (kuru bazda)	En çok % 2,5
Alt Isıl Değer (kuru bazda)	En az 3400 kcal/kg (-200 tolerans)
Boyut * (satışa sunulan)	18-150 mm (ağırlıkça en çok ±% 10 tolerans)

Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu 10-18 mm olabilir.

2

T.C.
BİLECİK VALİLİĞİ
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

Karar Tarihi : 28.01.2020
Karar Sayısı : 2020-01

4.3.2- İthal Kömür Özellikleri

İlimiz sınırları içerisinde ısınma amaçlı olarak kullanılacak ithal kömürlerin özelliklerinin aşağıdaki tablo değerlerini sağlayacak nitelikte olması gereklidir.

İthal Kömürlerin Özellikleri	Sınırlar
Toplam Kükürt (kuru bazda)	En çok. % 0,9 (%+0,1 tolerans)
Alt Isıl Değer (kuru bazda)	En az 6400 Kcal/kg (- 200 tolerans)
Uçucu Madde (kuru bazda)	% 12-31 (+2 tolerans)
Toplam Nem (orijinalde)	En çok % 13
Kül (kuru bazda)	En çok %16 (+2 tolerans)
Boyut* (satışa sunulan)	18-150 mm (en çok $\pm$ % 10 tolerans)

* Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu 10-18 mm olabilir.

4.3.3- Isınma Amaçlı Kullanılacak Diğer Yakıtların Özellikleri

Toz Kömürden Elde Edilen Briket Kömürü Özellikleri	Sınıf 1	Sınıf 2*
Alt Isıl Değer (orijinalde) (kcal/kg), en az	5000	4000
Baca gazına geçen kükürt oranı (%), m/m, en fazla*	0,8	1,0
Toplam Kükürt (kuru bazda) (%) en çok**	2	2,3
Boyut	25-75 mm (ağırlıkça en çok $\pm$ % 2 tolerans)	

* Sınıf 2 briket kömürü köy ve beldelerde kullanılır.

** Baca gazına geçen kükürt veya toplam kükürt parametrelerinden birini sağlaması yeterlidir.

Pirina Briketi Özellikleri*	Sınır Değerler
Alt Isıl Değer (kuru bazda)	3700** Kcal/kg (min)
Nem (orijinalde)	%15 (max.)
Yağ (kuru bazda)	%1.5 (max.)
Sodyum (Na) (Kuru bazda)	300 ppm (max)
Boyut	6 mm (min.) (6mm'den küçük ağırlıkça %5'i geçemez, ancak mekanik beslemeli yakma tesisleri için % 50'ye kadar olabilir.)

* Zeytin çekirdeğinde boyut hariç olmak üzere pirina briketi özellikleri aranır.

** Pirina briketinin alt ısı değeri 3700 Kcal/kg ve üstü olanlar yalnızca köy ve beldelerde kullanılabilir.

Diğer Biyokütle Briketi Özellikleri	Sınır Değerler
Alt Isıl Değer (kuru bazda)	3700* Kcal/kg (min)
Nem (orijinalde)	%15 (max.)
Boyut	6-75 mm (6 mm altı ve 75 mm üstü en fazla ağırlıkça %5'i geçemez)

* Biyokütle briketinin alt ısı değeri 3700 Kcal/kg ve üstü olanlar köy ve beldelerde, 4000 Kcal/kg ve üstü olanlar ilçe ve il merkezinde kullanılır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 2019 – 2020 kış sezonuna ilişkin veya hava kirliliğinin önlenmesine dair herhangi bir mevzuat yayımlanması durumunda, bu Kararın çıkarılacak ilgili mevzuata aykırı olacak hükümleri, ilgili mevzuatın yayımı tarihinden sonra uygulanmayacaktır. İlimizde 6 no.lu Fuel Oil'in ısınma amacıyla kullanılması yasaktır.

(Handwritten signatures and stamps)

T.C.
BİLECİK VALİLİĞİ
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

Karar Tarihi : 28.01.2020
Karar Sayısı : 2020-01

Sıvı yakıtlı kazanlarda ısınma amaçlı, kükürt oranı en fazla %1 (+0.1 tolerans) olan yerli veya ithal fuel oil kullanılabilir. İlimizde ısınma amaçlı gaz yakıt olarak; hava gazı, doğalgaz, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG), hidrojen, biyogaz, arıtma gazı, kok fırını gazı, grizu, yüksek fırın gazı, rafineri gazı ve sentetik gazlar kullanılacaktır. Gaz yakıtların içerisindeki kükürdün hacimsel oranı %0.1'i geçemez.

Madde 5- Yürürlük:

Alınan bu Mahalli Çevre Kurulu Kararı'nın ilan edilmesinden (Valilik ilan panosunda, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü internet sayfası, basın bülteni ile yerel basında 5 iş günü) sonra yürürlüğe girmesi, bir örneğinin ilimize bağlı ilçe Kaymakamlıklarına, Merkez ve Merkez'e bağlı Belde Belediye Başkanlıkları ile diğer ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesi, ilgili kurum ve kuruluşlarca alınan kararın kendilerine bağlı diğer ilgili birimlere duyurulmasının sağlanması gereklidir.

İşbu karar aynı konulu yeni MÇK Kararı alınıncaya kadar geçerlidir.

01.11.2019 tarih ve 2019-02 Bilecik İl Mahalli Çevre Kurulu kararının 2. Maddesinin 2. Ve 3. Bentleri ile 24.12.2014 tarih ve 2014-01 Mahalli Çevre Kurul Kararının 2. Maddesi ve 13.10.2015 tarih ve 2015-02 sayılı Mahalli Çevre Kurul Kararının 3 Maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Kararı oy birliği/ oy çokluğu ile verilmiştir.

BAŞKAN

Burhan TERZİOĞLU
Vali Yardımcısı

ÜYE

Mustafa BUDAK
Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü

ÜYE

A. Tugrul ZEYTİN
Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü

ÜYE

Gürkan AKYURT
Bilecik Belediye Başkanlığı

ÜYE

Mikail GENÇ
Bilecik Defterdarlığı

ÜYE

Necmettin YOLDAŞ
İl Tarım ve Orman
Müdürlüğü

ÜYE

Hüseyin CAMGÖZ
İl Jandarma Komutanlığı

ÜYE

İsmail Tuncay KARADENİZ
İl Emniyet Müdürlüğü

ÜYE

Mehmet KOCABIÇAK
Kültür ve Turizm İl
Müdürlüğü

ÜYE

Halil ÇİFTÇİOĞLU
İl Afet ve Acil Durum
Müdürlüğü

ÜYE

Ömer DEMİR
DSİ 35. Şube Müdürlüğü

ÜYE

Mevlüt SAYILIR
Bilecik Müftülüğü

ÜYE

Bahadır KÜÇÜKALKAN
Karayolları G. M. 144.
Şube Şefliği

ÜYE

Mehmet GERGİN
Vezirhan Belediyesi

ÜYE

Katılım Sağlanmadı
Ziraat Odası Başkanlığı

ÜYE

Katılım Sağlanmadı
Bilecik İl Özel İdaresi

ÜYE

Katılım Sağlanmadı
Sosyal Güvenlik İl Müd.

ÜYE

Katılım Sağlanmadı
Bilim Sanayi ve Teknoloji İl
Müd.

ÜYE

Katılım Sağlanmadı
İl Millî Eğitim Müdürlüğü

ÜYE

Katılım Sağlanmadı
Bilecik Meteoroloji Müdürlüğü