T.C.
SAMSUN VALİLİĞİ
İl Mahalli Çevre Kurulu

Karar No : 2016/19
Karar tarihi : 27.12.2016
Başkan : Vali Yardımcısı Mehmet Ali KARATEKELİ

Samsun İl Mahalli Çevre Kurulu 27.12.2016 tarihinde saat 10:00'da Vali Yardımcısı Mehmet Ali KARATEKELİ başkanlığında Valilik toplantı salonunda olağanüstü toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

MADDE 1

Karar 1: 22.07.2005 tarih ve 25883 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tıbbi atıkların Kontrolü Yönetmeliği Madde-23'de "Tıbbi atık üreticileri, ürettikleri atıkların toplanması, taşınması ve berterafı için gereken harcamaları, bertaraf eden kurum ve kuruluşa ödemekle yükümlüdürler. Bu Yönetmelikteki teknik kriterlere uygun olmak şartıyla, toplama, taşıma ve bertaraf harcamalarına esas olacak tıbbi atık bertaraf ücreti, her yıl tıbbi atık üreticileri ve bertaraf edecek kurum ve kuruluşların görüşleri de alınarak İl Mahalli Çevre Kurulu tarafından tespit ve ilan edilerek Bakanlığa bildirilir." Denilmektedir.

Bu doğrultuda 2017 yılı için Sağlık kuruluşlarının ve Büyükşehir belediyesinin görüşleri istenmiş olup, görüş yazılarında önerilen ücretler ve 11 kasım 2016 tarih 29885 sayılı resmi gazetede yayımlanmış olan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğiyle belirlenen 2016 yılı yeniden değerleme oranı(**%3,83)** dikkate alınarak 2017 yılı tıbbi atık toplama, taşıma ve berteraf ücretlerinin,

A- Tıbbi atık berteraf tesisine **0-40 km** uzaklıkta bulunan ilçelerden İlkadım, Canik, Atakum, Tekkeköy, 19 Mayıs ve Çarşamba ilçelerinde tıbbi atık toplama, taşıma ve berteraf ücretinin KDV dahil **2,75 TL/Kg** olmasına,

B- Tıbbi atık berteraf tesisine **41-80 km** uzaklıkta bulunan ilçelerden Asarcık, Bafra, Kavak, Salıpazarı, Terme, Ayvacık, Alaçam ilçelerinde tıbbi atık toplama, taşıma ve berteraf ücretinin KDV dahil **3.05 TL/Kg** olmasına,

C- Tıbbi atık berteraf tesisine **81 km** üzeri uzaklıkta bulunan ilçelerden Ladik, Yakakent, Havza, Vezirköprü ilçelerinde tıbbi atık toplama, taşıma ve berteraf ücretinin KDV dahil **3,1 TL/Kg** olmasına,

D-Tıbbi atık bertaraf tesisine usulüne uygun olarak lisanslı araçlarla getirilen tıbbi atıkların sterilizasyon ünitesinde sadece bertaraf ücretinin (toplama, taşıma hariç) KDV dahil **1,8 TL/kg** olmasına,

T.C.
SAMSUN VALİLİĞİ
İl Mahalli Çevre Kurulu

MADDE 2

Karar 2:

2017 YILI ISI YAKIT PROGRAMI VE YAKITLARDAN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ

1-ISINMA AMAÇLI KULLANILACAK YAKITLAR

a- Katı yakıtlar

-ithal ve yerli kömür:

İlimiz Kirlilik Potansiyeli Yüksek İller kapsamında olduğundan İl genelinde tüm ilçe ve köylerde dahil olmak üzere satışa sunulan Isınmada kullanılacak İthal linyit ,taşkömürü ve yerli linyit kömürleri aşağıda verilen tablo-1 ve tablo-2 deki özellikleri sağlayacaktır.

İlkadım, Canik, Atakum ve Tekkeköy İlçe merkezlerinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca İhtiyaç sahiplerine dağıtılacak yerli linyit kömürü haricinde yerli linyit kömürünün ısınma amaçlı kullanımı ve satışı yasaklanmıştır.

Tablo-1 Isınma Amaçlı İthal Taş ve Linyit Kömürünün Özellikleri ve Sınırları

Özellikler	Sınırlar
Toplam Kükürt (kuru bazda)	: En çok. % 0,9 (+0,1 tolerans)
Alt Isıl Değer (kuru bazda)	: En az 6400 Kcal/kg (- 200 tolerans)
Uçucu Madde (kuru bazda)	: % 12-31 (+2 tolerans)
Toplam Nem (orijinalde)	: En çok % 10 (+1 tolerans)
Kül (kuru bazda)	: En çok %16 (+2 tolerans)
Boyut* (satışa sunulan)	: 18-150 mm (en çok ±% 10 tolerans)

* Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu 10-18 mm olabilir.

Tablo-2 Sınır Değerlerinin Aşıldığı İl ve İlçelerde Kullanılacak Yerli Kömürlerin Özellikleri

Yerli Kömürlerin Özellikleri	Sınırlar
Toplam Kükürt (kuru bazda)	: En çok % 2
Alt Isıl Değer (kuru bazda)	: En az 4800 Kcal/kg (-200 tolerans)
Toplam Nem (orijinalde)	: En çok %25
Kül (kuru bazda)	: En çok %25
Boyut* (satışa sunulan)	: 18-150 mm (18 mm altı ve 150 mm üstü için en çok % 10 tolerans)

* Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu 10-18 mm olabilir.

-Briket kömür:

İlimiz genelinde satışa sunulan briket kömür özellikleri T.S.E 12055 sınıf 1 belgesine sahip olacak ve aşağıda tablo-3 de verilen özellikleri sağlayacaktır:

Toplam rutubet(orjinal baz)	% 11 (max)
Kül(kuru bazda)	% 18 (max)
Yanabilir kükürt(kuru bazda)	% 0,8 (max)
Alt ısıl değer(orjinal bazda)	5.200 Kcal/kg (min)
Uçucu madde(kuru bazda)	%12-28
Bağlayıcı	Melas, nişasta
Kırılma mukavameti(yumurta biçimli)	80 Kf/cm2 (min)
Kırılma mukavameti(tabanı düz biçimli)	130 Kf/cm2(min)

-Isınma amaçlı kullanılabilecek Odun, Odun Türevi ve Diğer Biokütle Yakıtları:
Aşağıda belirtilen maddelerin ısınma amaçlı kullanılmasına izin verilmiştir.

1) Mangal-odun kömürü, mangal-odun kömürü briketi,
2) Kabuğu dahil minimum altı ay doğal halde bırakılmış parça odun, yarılmış odun, kıyılmış odun ile çalı çırpı ve takoz şeklindeki odun,
3) Doğal halde minimum altı ay bırakılmış parçalı olmayan odun, örneğin testere unu, talaş, zımpara tozu veya kabuk şeklinde,
4) Odun briketi şeklinde doğal halde minimum altı ay bırakılmış odundan elde edilen preslenmiş odun veya eşdeğer odun peleti (topağı) veya eşdeğer kalitede doğal halde bırakılmış odundan elde edilmiş diğer preslenmiş odun,
5) Odun koruyucu madde sürülmemiş veya odun koruyucu madde içermeyen boyalı, cilalı, kaplamalı odun ile bundan kalan artıklar ve halojen-organik bağlayıcı madde içermeyen kaplamalar,
6) Odun koruyucu madde sürülmemiş veya odun koruyucu madde içermeyen kontrplâk, talaşlı plaka, elyaflı plaka ile bunlardan kalan artıklar ve halojen-organik bileşikler içermeyen kaplamalar,
7) Saman, prina, mısır koçanları, pamuk sapları, sebze sapları, fındık kabuğu, ayçiçek ve pirinç kabukları ve sapları, meyve çekirdeği kabukları gibi maddelerden elde edilmiş briketler,

b-Sıvı yakıtlar

Fuel-oil, motorin, gaz yağı ve etanol ısınma amaçlı olarak kullanılabilir. Isınma amaçlı kullanılan fuel-oil'in kükürt içeriği %1,0'i geçmeyecektir.

c- Gaz yakıtlar

İlimizde kullanılan doğal gazın tüm il genelinde kullanımının yaygınlaştırması için Büyükşehir belediyesince ve ilçe belediyelerince gaz dağıtım hattı çalışmalarında işlemleri hızlandıracak gerekli tedbirler alınacaktır.

2- ISINMA AMAÇLI KULLANILMASI YASAK MADDELER

Petrol koku, mineral yağ, araba plastiği parçaları, lastik, tezek, katı atıklar ve tekstil artıkları, kablolar, ıslak odun, boyalı odun, plastikler, ev eşyaları ve yemek atıkları gibi evsel atıklar, özel atıklar, tıbbi atıklar, asfalt ve asfalt ürünleri, boya ve boya ürünleri ile fuel-oil kaplarının ısınma amacıyla yakılması yasaklanmıştır.

3-SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKFI KÖMÜRLERİ

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca teslim alınan İthal veya Yerli kömürler dağıtımı yapılmadan önce Vakıfça Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bilgi verilip denetim amaçlı numune aldırılacaktır. Alınan numunenin sonuçları belli olmadan İlgili vakıfça kömür dağıtımı yapılmayacaktır. Dağıtımı yapılan kömürden alınacak numunenin analiz sonuçlarının, İthal kömür için Tablo1 veya Yerli kömür için Tablo2'de belirlenen özellikleri sağlamaması durumunda söz konusu kömür, özellikleri sağlayan kömürle değiştirilmek üzere Vakıf tarafından tedarikçi firmaya geri iade edilip Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bilgi verilecektir. Söz konusu durum Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından Sosyal Yardımlaşma Vakfı yetkililerine, TKİ Genel Müdürlüğü'ne ve kömür üreticisine bildirilecektir.

4- KÖMÜR SATIŞLARI

-İthalatçı/üretici tarafından mevcut mevzuatlara göre torbalanmış ve Satış İzinleri alınmış ithal ve yerli kömürler Samsun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce düzenlenmiş olan Katı yakıt satıcısı Kayıt Belgesine(KYS belgesi) sahip satıcılar tarafından satışa sunulacaktır. KYS belgesine sahip satıcıların listesi http://www.csb.gov.tr/iller/samsun/ internet adresinde yayınlanmaktadır.
-Kömür satıcıları İthalatcı/üretici/dağıtıcıdan teslim aldığı kömürün torbalama yapıldığı Çevre ve Şehircilik il Müdürlüklerince verilmiş olan Satış İzin belgesini satış yerinde bulundurmak zorundadır.
- Kamu ihaleli kömür satışları hariç diğer illerdeki KYS belgeli satıcıların ilimizde kömür satışı yasaktır.
-Dağıtıcı Kayıt Belgesine sahip firmalar sadece kamu ihalesi kapsamında son kullanıcıya satış yapabilecektir.

5- SANAYİ TESİSLERİ

Sanayi tesisleri ile ilgili hususlarda Bakanlığımızca yayınlanan 03/07/2009 tarihli ve 27277 sayılı Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü (SKHKK) Yönetmeliğinde belirtilen hususlara uyulacaktır. Sanayi tesislerinin sanayi amaçlı satın aldığı dökme veya torbalı kömürleri idari binalarında, ofislerinde ve lojmanlarında kullanmaları yasaktır.

6-YAKMA SİSTEMLERİNDE ALINACAK ÖNLEMLER

Kış gelmeden önce ısınmada kullanacak yakıtların yanma veriminin artırılmasını, buna paralel olarak yakıt tüketimi ve bacadan atılan kirletici emisyonlarının azaltılmasını sağlamak için:
- Soba ve kalorifer kazanları ile bacaların periyodik olarak temizlenecektir.
- Kalorifer tesisatlarının izalasyonu yapılarak ısı kayıpları önlenecektir.
- Tüm ısıtma tesisatının periyodik bakım ve temizliği yapılacaktır.
- Kazan dairelerinin tesisat projelerine uygun olarak havalandırılma koşulları sağlanarak işletme talimatlarına uyulacaktır.
- Kalorifer kazanları tesisat projesine uygun standartlarda olacak ve eski yıpranmış kazanlar yine projesinde belirtilen standartlarında yenilenecektir.

- Kalorifer kazanları Yetkili Kuruluşlarca düzenlenmiş Kalorifer Ateşçi Belgesine sahip çalışanlar tarafından, tekniğine uygun olarak yakılacaktır. İlk Yakma ve ara beslemelerde bacadan kurumlu ve küllü duman çıkışını önleyici şekilde yakma yapılacaktır.

7-SICAKLIK ŞARTLARI VE YAKMA SAATLERİ

1-Dış ortam sıcaklığı gece ve gündüz 15 °C nin üzerinde olduğu günlerde Kömürlü kalorifer ve soba yakılmayacaktır.
2- Kalorifer ve sobalar ; işyerlerinde, bina iç ortam sıcaklığı 20°C, konutlarda ise 22 °C dan yukarıda olmayacak şekilde yakılacaktır.
3- Tüm kamu, kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel kişilere ait binalarda kömürlü kaloriferlerin sürekli yanması için tedbir alacaktır.
4-Katı yakıt kullanılan kalorifer ve sobaların sönmesi halinde ilk yanma saatleri 04:00-05:00 arasında olacaktır. Uygulamanın belirlenen saatlere göre yapılıp yapılmadığı; İlgili Belediye Başkanlığınca oluşturulacak ekiplerce denetlenecektir.
5-Hava kirliliğinin yoğun olduğu günlerde soba ve kaloriferler sabah saat 10'dan sonra ve akşam en geç saat 16'dan önce yakılması.
6-Hastaneler, yatılı ve gündüzlü okullar, öğrenci yurtları, yaşlılar ve güçsüzler yurtları ve kreşler kalorifer ve sobaların iç ortam sıcaklığı 22 °C dan yukarı olmayacak şekilde devamlı olarak , ancak hava kirliliğine neden olmayacak şekilde yakılacaktır.

8- DENETİM

1-Bakanlığımızın 29/06/2006 tarihli ve B.18.0.ÇYG.0.02.00.02/7530 sayılı Yetki Devri Genelgesi (2006/19) kapsamında yetki devri yapılmış Büyükşehir ve ilçe belediyeleri kendi sınırları içinde Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği gereğince denetimler yapılmasına,

2-Belediyeler tarafından satışa sunulan katı yakıtların denetimi Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerince yapılacak ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerince gerekli idari yaptırım kararı uygulanmasına,

MADDE 3

Karayolları 7. Bölge Müdürlüğünce ihalesi yapılan ve Gülsa İnş.San. Turz. Nak. Ve Tic. A.Ş tarfından yürütülmekte olan Samsun -Çarşamba devlet yolu petrol ofisi farklı seviyeli kavşak köprüsü, Örnek sanayi farklı seviyeli kavşak köprüsü, Kirazlık köprüsü, Toplayıcı yollar, Tekkeköy farklı seviyeli kavşak köprüsü ve bağlantı yolları yapım işi çalışmalarında 24 saat çalışma izni talebi.

Karar 3: Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Madde-23 c fıkrası "Kamu yararı gerektiren baraj, köprü, tünel, otoyol, şehir içi anayol, toplu konut gibi projelerin inşaat faaliyetleri ile şehir içinde gündüz trafiği engelleyecek inşaat faaliyetleri gündüz zaman diliminde çalışmamak koşuluyla Ek-VII'de yer alan Tablo-5'teki gündüz değerlerinden akşam için 5 dBA, gece için 10 dBA çıkartılarak elde edilen sınır değerlerin sağlanması ve bu kapsamda alınacak İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile sürdürülebilir." Kapsamında bahsi geçen Yol çalışmasında Kamu Yararı görüldüğünden Gündüz saatleri (07-19) dışında 19-23 akşam ve 23-07 gece saatlerinde yol inşaatı çalışmasına izin verilmesine,

Oybirliği İle Karar Verilmiştir.