



Sayı : 91944163-555.99- 880883

Konu : Standart Değişikliği Hk.

29.04.2021

GENELGE  
(2021/7.)

Bilindiği üzere; TS EN 13791 –Eylül 2019 “Beton Basınç Dayanımının Yapılar ve Öndökümlü Beton Bileşenlerde Yerinde Tayini” standardının Türkçe tercumesi 25.03.2021 tarihinde yayımlanmıştır. Standartta yapılan değişiklik nedeni ile uygulamada birlikteliğin sağlanması ve yaşanması muhtemel anlaşmazlıkların önüne geçilmesi amacıyla bir takım hususların açıklanmasına ihtiyaç duyulmuştur.

İnşaat mahalline getirilen taze betonun basınç dayanımının uygun olmaması veya taze betondan numune alınamaması veya taze beton numunelerinden deney sonucu elde edilememesi durumlarında, Bakanlığımızdan izin belgesi almış laboratuvarlarca beton basınç sınıfının değerlendirmesi, dolaylı deneylere ilaveten seçilmiş karotlara ait deney verilerinin kullanılması yöntemi ile yapılır.

Sertleşmiş beton (karot) deneyleri için 28 gün olgunluktan daha düşük olgunluğa sahip betondan alınan karot numuneleri kullanılmamalıdır.

Karot numuneleri alınmadan önce incelenen beton, deney bölgelerine ayrılır. Deney bölgesi, aynı bileşen malzemeleri kullanılarak yapıldığı ve aynı basınç dayanım sınıfında olduğu bilden veya kabul edilen bir veya birkaç benzer yapı elemanıdır. Deney bölgesinde kullanılan betonun hacmi 180 m<sup>3</sup> ü aşmamalıdır. 180 m<sup>3</sup> ün üzerindeki hacimler, 180 m<sup>3</sup> ü geçmeyecek şekilde birden fazla bölgeye ayrılr. Her bölge için dolaylı deney sayıları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Bir deney bölgesi, 30 m<sup>3</sup>'luk beton içeren bölgelere ayrılmalıdır. 30 m<sup>3</sup> ten az beton içeren bir deney bölgesi, betonun bir günde dökülmüş olması ve beton yüklerinden herhangi birinin diğerlerinden farklı olduğuna dair bilgi bulunmaması şartı ile tek bir bölüm olarak değerlendirilir.

Deney Bölgesinde Yaklaşık 30'm <sup>3</sup> 'luk beton içeren bölgelerin sayısı	Dolaylı deney ölçümleri için asgari deney sayısı	Alınacak en az karot sayısı (D=50 mm için)	Alınacak en az karot sayısı (D≥75 mm için)	Dolaylı Deney Ortanca Değerine En Yakın Yerden Alınan Karot Deney Sonuçlarının Ortalaması	En düşük karot deney sonucu
1(0-30)	9	6	2	uygulanmaz	≥0,85(fck-4)
2(31-60)	12	9	3	≥0,85(fck+1)	≥0,85(fck-4)
3(61-90)	12	9	3		
4(91-120)	12	9	3		
5(121-150)	20	9	3	≥0,85(fck+2)	≥0,85(fck-4)
6(151-180)	20	9	3		

Not 1: Bir deney bölgesinin(0-30m<sup>3</sup>) var olması halinde; yapılan dolaylı testlerden en düşük iki dolaylı deney değerinin elde edildiği her deney alanı için bir adet karot alınır.

Not 2: Birden fazla deney bölgesinin(31-180m<sup>3</sup>) var olması halinde; yapılan dolaylı testlerden en düşük deney değerinin elde edildiği deney alanından bir adet ve yapılan dolaylı testlerden ortalama değere tekabül eden yerlere en yakın iki deney alanın her birinden bir karot olsak üzere toplam üç adet karot alınır.

Not 3: Bir deney bölgesi için geri sıçrama sayısı ortanca değerine tekabül eden yerlere en yakın deney alanlarından elde edilen karot deneylerinin ortalamasıdır.

Not 4: 50 mm'den büyük ve 75 mm'den küçük karot çapı için asgari karot basınç dayanım değeri sayısı interpolasyonla bulunmalıdır.

Not 5: Karot boy/çap oranı 1:1 olan karotlar değerlendirilirken boy/çap oranı 2:1 e karot boy farktörlü (CLF) olan 0,82 ile dönüştürmelidir.

Tabloda verilen **her iki değerlendirme kriterinin sağlanması halinde** betonun basınç dayanımının uygun olduğu kabul edilir. Yönteme ilişkin örnekler ekte verilmiştir.



T.C.  
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI  
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 91944163-555.99-  
Konu : Standart Değişikliği Hk.

Uygulamaların yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda gerçekleştirilmesinin sağlanması için, yazımızın iliniz dâhilindeki yapı ruhsatı düzenleyen tüm kurumlara, ilinizde faaliyet gösteren Bakanlığımızdan izin belgeli laboratuvarlar ve yapı denetim kuruluşlarına, hazır beton firmalarına, il yapı denetim komisyonunun asıl ve yedek üyelerine, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünüzde görev yapan ilgili personele tebliğ edilmesi hususlarında;

Bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.

Murat KURUM  
Bakan

Ek: Örnekler(3 sayfa)

Dağıtım :  
81 İl Valiliğine (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)



Sayı : 91944163-555.99-  
Konu : Standart Değişikliği Hk.

## ÖRNEKLER

**Örnek-1)** C30/37 beton dayanım sınıfı için 180 m<sup>3</sup>'luk alanda çalışılması ve D:75mm lik karot alınması durumunda;

30 m <sup>3</sup>		30 m <sup>3</sup>		Geri Sıçrama Sayıları			
A1				28	29	30	32
30 m <sup>3</sup>		30 m <sup>3</sup>		33	34	36	37
B1		C1		38	39	40	41
30 m <sup>3</sup>		30 m <sup>3</sup>		42	42	43	44
				45	45	46	48
30 m <sup>3</sup>		30 m <sup>3</sup>		Kod	Karot Dayanımı (2:1)		
				A1	32 MPa		
				B1	34 MPa		
				C1	30 MPa		

Beton Dayanım Sınıfı = C30/37

$$f_{ck,spec} = 30 \text{ MPa}$$

En düşük karot dayanımı = 30 MPa

$$\text{Ortalama karot dayanımı} = (32 \text{ MPa} + 34 \text{ MPa}) / 2 \\ = 33 \text{ MPa}$$

$$0,85 (f_{ck,spec} - M) = 0,85 (30 \text{ MPa} - 4 \text{ MPa}) = 22,1 \text{ MPa}$$

$$0,85 (f_{ck,spec} + 2) = 0,85 (30 \text{ MPa} + 2 \text{ MPa}) = 27,20 \text{ MPa}$$



30 MPa ≥ 22,1 MPa



33 MPa ≥ 27,2 MPa

**Örnek-2)** C30/37 beton dayanım sınıfı için 240 m<sup>3</sup>'luk alanda çalışılması ve D:75mm lik karot alınması durumunda; 120m<sup>3</sup> +120 m<sup>3</sup> iki bölgeye veya 180m<sup>3</sup>+60m<sup>3</sup> şeklinde iki bölgeye ayrılarak her bölge için alınacak karot sayıları Tablodan belirlenir.

120m<sup>3</sup> +120 m<sup>3</sup> için;

D≥75 mm olmak üzere ilk 120m<sup>3</sup> alan  
1. bölüm 2. bölüm 3. bölüm 4. bölüm 5. bölüm 6. bölüm  
A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 E1 E2 F1 F2  
30 MPa 32 MPa 31 MPa 27 MPa 29 MPa 34 MPa 35 MPa 28 MPa 33 MPa 34 MPa 33 MPa 32 MPa  
Dolaylı yöntem ortanca değeri A=32 MPa ve F2=32 MPa

D=50 mm olmak üzere ikinci 120m<sup>3</sup> alan  
1. bölüm 2. bölüm 3. bölüm 4. bölüm 5. bölüm 6. bölüm  
A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 E1 E2 F1 F2  
33 MPa 35 MPa 26 MPa 32 MPa 31 MPa 29 MPa 27 MPa 36 MPa 32 MPa 34 MPa 38 MPa 37 MPa

## DOLAYLI YÖNTEM

D≥75 mm olmak üzere ilk 120m <sup>3</sup> alan								D≥75 mm olmak üzere ikinci 120m <sup>3</sup> alan															
1. bölüm	2. bölüm	3. bölüm	4. bölüm	5. bölüm	6. bölüm	1. bölüm	2. bölüm	3. bölüm	4. bölüm	5. bölüm	6. bölüm	A1	A2	B1	B2	C1	C2	D1	D2	E1	E2	F1	F2
30 MPa	32 MPa	31 MPa	27 MPa	29 MPa	34 MPa	35 MPa	28 MPa	33 MPa	34 MPa	33 MPa	32 MPa	33 MPa	35 MPa	26 MPa	32 MPa	31 MPa	29 MPa	27 MPa	36 MPa	32 MPa	34 MPa	38 MPa	37 MPa
Dolaylı yöntem ortanca değeri A=32 MPa ve F2=32 MPa																							

## KAROT

D≥75 mm olmak üzere ilk 120m <sup>3</sup> alan				D≥75 mm olmak üzere ikinci 120m <sup>3</sup> alan			
Endüştük dolaylı değerinin olduğu bölüm karotu (2:1)		Ortanca değere tekabül eden bölümden alınan karot (2:1)		Ortanca değere tekabül eden bölümden alınan karot (2:1)		Endüştük dolaylı değerinin olduğu bölüm karotu (2:1)	
B2		A2		F2		B1	
29 MPa		30 MPa		32 MPa		27 MPa	
29 MPa		30 MPa		32 MPa		27 MPa	



Sayı : 91944163-555.99-

Konu : Standart Değişikliği Hk.

**Değerlendirme:**

Dolaylı deney sonuçlarının ortalamasına en yakın yerden alınan karotların aritmetik ortalaması=  
 $(30+32+32+34)/4 = 32 \text{ MPa}$

$32 \text{ MPa} \geq 0,85(30+2) = 27,2 \text{ Mpa}$  **OLUMLU**

En düşük karot değeri = 27 MPa

$27 \text{ MPa} \geq 0,85(30-4) = 22,1 \text{ Mpa}$  **OLUMLU**

İki kriterde sağladığından Karot sonucu **OLUMLU** olarak değerlendirilmiştir.

Aynı örnekte;  $180\text{m}^3 + 60\text{m}^3$  alan için

$D \geq 75 \text{ mm}$  olmak üzere 20 adet dolaylı yöntem ve 3 adet karot+12 adet dolaylı yöntem ve 3 adet karot

$D=50 \text{ mm}$  olmak üzere 20 adet dolaylı yöntem ve 9 adet karot+ 12 adet dolaylı yöntem ve 9 adet karot

**DOLAYLI YÖNTEM**

D $\geq 75 \text{ mm}$ olmak üzere ilk $180\text{m}^3$ alan											
1. bölüm		2. bölüm		3. bölüm		4. bölüm		5. bölüm		6. bölüm	
A1	A2	B1	B2	C1	C2	D1	D2	E1	E2	F1	F2
32 MPa	30 MPa	37 MPa	33 MPa	35 MPa	39 MPa	41 MPa	43 MPa	33 MPa	38 MPa	42 MPa	40 MPa
Dolaylı yöntem ortanca değeri: E=38 MPa ve H=38 MPa											

D $\geq 75 \text{ mm}$ olmak üzere ikinci $60\text{m}^3$ alan											
1.bölüm				2.bölüm		3. bölüm		4. bölüm		5. bölüm	
A1	A2	B1	B2	C1	C2	D1	D2	E1	E2	F1	F2
41 MPa	43 MPa	33 MPa	38 MPa	42 MPa	40 MPa	44 MPa	41 MPa	37MPa	38MPa	33MPa	29MPa
Dolaylı yöntem ortanca değeri: E=38 Mpa ve C2=40 Mpa											

**KAROT**

D $\geq 75 \text{ mm}$ olmak üzere ilk $180\text{m}^3$ alan			D $\geq 75 \text{ mm}$ olmak üzere ikinci $60\text{m}^3$ alan		
Endüksük dolaylı değerin olduğu bölüm karotu (2:1)	Ortanca değere tekabül eden bölümden alınan karot (2:1)	Ortanca değere tekabül eden bölümden alınan karot (2:1)	Endüksük dolaylı değerin olduğu bölüm karotu (2:1)	Ortanca değere tekabül eden bölümden alınan karot (2:1)	Ortanca değere tekabül eden bölümden alınan karot (2:1)
A2	E2	H2	F2	E2	C2
32 MPa	38 MPa	39MPa	20 MPa	42 MPa	40 MPa



Sayı : 91944163-555.99-

Konu : Standart Değişikliği Hk.

**Değerlendirme;**

Dolaylı deney sonuçlarının ortalamasına en yakın yerden alınan karotların aritmetik ortalaması=  
 $(38+39+42+40)/4 = 39,75 \text{ MPa}$

$39,75 \text{ MPa} \geq 0,85(f_{ck}+2) = 27,20 \text{ MPa}$  **OLUMLU**

En düşük karot değeri 20 MPa  $20 \text{ MPa} \leq 0,85(30-4) = 22,1 \text{ MPa}$  **OLUMSUZ**

İki kriter birlikte sağlamadığından Karot sonucu **OLUMSUZ** olarak değerlendirilmiştir.

**Not:** Örneklerde karot ebadı 2:1 olarak alınmıştır. 1:1 karot alındığı takdirde karot değerleri CLF=0.82 ile çarpılarak işlem yapılmalıdır.