



**İZMİR İLİ, BERGAMA İLÇESİ,
ZAFER MAHALLESİ
361 ADA 51 PARSELDE TOPLU KONUT ALANINA YÖNELİK
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
PLAN AÇIKLAMA RAPORU**

Şekil 4: Taşınmaz Ait Tapu Bilgisi

TAŞINMAZA AİT TAPU KAYDI						
Zemin Tipi	:AraziTaşınmaz	Ada / Parsel	:361 / 51			
Zemin No	:120174434	Araç Alanı	:242490.71			
İl / İlçe	:İZMİR / BERGAMA	Nitelik	:ARSA			
Kurum Adı	:Bergama	Taşınmaz Durumu	Aktif			
Mahalle / Köy Adı	:ZAFER M					
Mevki	:					
Cilt / Sayfa No	:31 / 3045					

HİSSE BİLGİSİ						
Ad	Hisse Payı / Payda	Edinme Tarihi	İştirak No	Hisse Tipi	Yevmiye No	Edinme Şekli
(SN:3486) T.C. ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOK) MKN:8150014332	1.000 / 1.000	04.03.2022		Paylı Mülkiyet (Müşterek)	6287	İmar İşlemi (TSM)
ŞERH BİLGİSİ –						

BEYAN BİLGİSİ								
Hisse Id	Durumu	Hisse Bilgisi	Hisse Payı/Payda	İştirak No	Hisse Tipi	Yevmiye No	Yevmiye Tarihi	Cümle
	Aktif							ASKERİ GÜVENLİK BÖLGESİ İÇİNDEDİR.
45221953	Aktif	(SN:8040953) BERGAMA KAYMAKAMLIĞI MKN:1650208918	1 / 1		Paylı Mülkiyet (Müşterek)	18359	07/10/2021	Diğer (Notus): Kamu Hizmetlerine ayrılan yerlerle Çevre ve Şehircilik Bakanlığına değişik ihtiyaçlar için talep edilen taşınmazlar bedelsiz olarak Hazineye bedel edilir.) Tarih: 05/10/2021 Sayı: 1894180
647445214	Aktif	(SN:3486) T.C. ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOK) MKN:8150014332	1.000 / 1.000		Paylı Mülkiyet (Müşterek)			KAMU HİZMETLERİNE AYRILAN YERLER İLE MALİYE BAKANLIĞINCA DEĞİŞİK İHTİYAÇLARLA TALEP EDİLEN TAŞINMAZLAR BEDELSİZ OLARAK HAZINEYE İADE EDİLİR.
İRTİFAK BİLGİSİ –								
REHİN BİLGİSİ –								
PASİF HİSSE BİLGİSİ –								
PASİF BEYAN BİLGİSİ –								


3. PLANLAMA ALANI MEVCUT İMAR PLANI DURUMU

Teklif konu olan taşınmaz İzmir-Manisa Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı'nda "Kentsel Gelişme Alanı" kullanımında kalmaktadır ve ilgili planın plan hükümleri aşağıdaki gibidir.

"7.28. Bu planda kentsel yerleşme alanları içinde kalan ve Toplu Konut İdaresi'ne (TOKİ) tahsis edilmiş alanlarda TOKİ tarafından yürütülen uygulamalara, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nca yürütülen faaliyetlere, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanuna Tabi Alanlara İlişkin Uygulamalara ve İller Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından 6107 sayılı kanun uyarınca yapılacak

Bergama Belediye Meclisi'nin 11.10.2010 tarih 10/67 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Bergama İlave ve Revizyon Nazım İmar Planında; Az Yoğunluklu Gelişme Konut Alanı, Ticaret Alanı, Sosyo-Kültürel Tesis Alanı, İlköğretim Tesisleri Alanı, Ortaöğretim Tesisleri Alanı, Dini Tesisler Alanı, Kentsel Spor Alanı ve Park Alanı kullanımlarında kalmaktadır.

Şekil 7: Taşınmaz ve Çevresine Ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı



Şekil 9 : Meri Plana Ait Alan Dağılım Tablosu

Kullanım	Meri Plan Alan
KONUT GEL ORTA	85380
EĞİTİM TESİSİ ALANI (İLKÖĞRETİM)	8553
EĞİTİM TESİSİ ALANI (ORTA)	10120
TİCARET	3150
SOSYAL VE KÜLTÜREL TESİS ALANI	8400
SPOR ALANI	13460
AÇIK VE YEŞİL ALANLAR	4670
YOL	56733
Toplam	190466

4. İMAR PLANINA ESAS JEOLJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü tarafından 06.02.2024 tarihinde onaylanan “İzmir ili, Bergama ilçesi Zafer Mahallesi Sınırları İçerisinde Kalan 24,3 Hektarlık Alanın İmar Planına Esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporu”nda planlama alanı yerleşime uygunluk açısından; planlama sahasının tamamı “Önlemlili Alan (Ö.A.2-3) Önlem Alınabilecek Nitelikte Heyelan ve Kaya Düşmesi Sorunlu Alanlar” olarak ele alınmıştır. Planlama aşamalarında ve sonrasında Etüt Raporunun “Sonuç ve Öneriler” kısmında belirtilen hükümlere titizlikle uyulacaktır.

Şekil 10: Jeolojik – Jeoteknik Etüt Raporu Onay Sayfası ve Sonuç Öneriler

İLİ	İZMİR	ARAZİ KONTROL MÜHENDİSLERİ Rapor içeriğindeki sondaj, laboratuvar, analiz vb. veri bilgilerin teknik sorumluluğu müellif mühendis/firmaya aittir.
İLÇE	BERGAMA	
MAHALLE	ZAFER MAHALLESİ	
ADA	-	
PARSEL	-	
PAFTA	1 adet 1/5000 ölçekli 4 adet 1/1000 ölçekli Halihazır Haritalarda Sınırları Belirtilen Alan	M. M. YAMAN Jeoloji Yük. Mühendisi
YERBİS BARKOD NO	23001200098579	M. M. YAMAN Jeoloji Yük. Mühendisi
RAPOR İNCELEME KOMİSYONU		
M. M. YAMAN Jeoloji Mühendisi M. M. YAMAN Jeoloji Mühendisi M. M. YAMAN Jeoloji Mühendisi M. M. YAMAN Jeoloji Mühendisi M. M. YAMAN Jeoloji Mühendisi M. M. YAMAN Jeoloji Mühendisi		
1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 102.maddesinin 1.fıkrasının (d) bendi ile 28.09.2011 gün 102732 sayılı genelge gereğince onanmıştır.		
05/02/2024 Dr. Ayşe ÇAGLAYAN Yerbilimsel Etüt Dairesi Başkanı 06/02/2024 Selma TOSUN Genel Müdür Yardımcısı		
ONAY		
06/02/2024		
Y. Erdal KAYAPINAR Genel Müdür		

13. SONUÇ VE ÖNERİLER

1. Bu çalışmanın amacı; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından İzmir İli, Bergama İlçesi, Zafer mahallesi sınırları içerisinde 1 adet **1/5000 ölçekli** J18-D-14-D 4 adet **1/1000** J18-D-14-D-4-B, J18-D-14-D-3-A, J18-D-14-D-4-C, J18-D-14-D-3-D nolu halihazır paftalarında sınırları belirtilen yaklaşık 24,3 hektarlık alanın 1/5000 ölçekli Nazım imar planına ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüdünün yapılarak yerleşime uygunluk durumunun belirlenmesidir.

2. İnceleme alanında daha önce hazırlanmış İmar Planına Esas Jeolojik Jeoteknik Etüt çalışması bulunmamaktadır.

3. İl Afet Acil Durum Müdürlüğünden alınan 01.12.2023 tarih 791311 sayılı yazısına göre inceleme alanında "Afete Maruz Bölge" kararı bulunmamaktadır.. (Ek-1)

4. İnceleme alanında 10 farklı lokasyonda derinlikleri 120,00 m. olan sondajlar yapılmıştır. Çalışma alanına ait zeminlerin elastik-dinamik parametrelerinin belirlenmesi ve tabaka kalınlıkları ile deprem yönetmeliklerine göre zemin sınıflarını belirleyebilmek için; 10 Masw kırılma çalışması, 10 noktada Mikrotremör çalışması yapılmıştır.

5. İnceleme alanının eğimi %10-20 aralığındadır.

6. İnceleme alanında yapılan sondajlar ve arazi gözlemleri sonucunda inceleme alanının jeolojisi kaya birimler olarak Miyosen yaşlı Yuntdağ volkanitleri (Nmyu) ait Kahve-Gri renkli kırıklı çatlaklı Andezit birimlerinden oluştuğu gözlenmiştir.

7. Jeofizik çalışmalar kapsamında sismik hız, etkin yer ivme katsayısı, spektrum karakteristik periyotları ve zemin sınıflarının belirlenebilmesi ve zemin hakim titreşim periyodu değerlerini ortaya çıkartılması amacıyla, 10 profilde Masw-Kırılma, 10 noktada mikrotremör çalışması yapılmıştır. Çalışmalarla ilgili ayrıntılı bilgi rapor içerisinde verilmiştir.

Nmyu formasyonu üzerinde yapılan çalışmalar hesaplanan Kayma mod. 1.Tabaka için 1463-5488 kg/cm² arasında "Orta Gevşek-Sağlam" zemin ,2.tabaka için 6072-15043 kg/cm² arasında "Sağlam-Çok Sağlam" zemin sınıfında hesaplanmıştır.

Nmyu formasyonu üzerinde yapılan çalışmalarda hesaplanan Ed mod. 1.Tabaka için 3640-11206 kg/cm² arasında "**Orta gevşek zemin**" ,2.tabaka için 33773-67240 kg/cm² arasında "**Sağlam-Çok Sağlam zemin**" arasında hesaplanmıştır.

Nmyu formasyonu üzerinde yapılan çalışmalarda hesaplanan bulk mod. Değerleri 1.Tabaka için 1679-6536 kg/cm² arasında **Az sıkışma** ,2.tabaka için 33773-67240 kg/cm² arasında **Yüksek sıkışma** hesaplanmıştır.

Yapılan çalışmalarda hesaplanan Yoğunluk mod. değerleri 1.Tabaka için **orta yoğunluklu** ,2.tabaka için **Yüksek Yoğunluk** hesaplanmıştır. Çalışma sahası Yunt dağı volkanitleri (Nmyu) formasyondan oluşmaktadır.Yunt dağı volkanitleri formasyonun litolojisi andezit rezidülleri ve andezit oluşmaktadır. Ptgr üzerinde alınan ölçümler sonucunda hesaplanan Vs30 hızları 482-747 m/sn arasındadır. Ptgr formasyonunun **ZC** sınıflamasına girdiği belirlenmiştir. Hesaplanan hızlar formasyonlardan beklenen hızlar ile uyumlu olduğu gözlemlenmiştir.Yunt dağı Volkanitleri (Nmyu) formasyonu üzerinde alınan Masw-Kırılma ölçümlerinde 2. Tabaka tespit edilmiştir.Buna göre 1.tabaka için Vs hızları 313-575 m/sn arasında,Vp hızları 547-861 m/sn arasında değişmektedir.2.Tabaka için Vs hızları 530-822 m/sn arasında,Vp hızları 1554-2019 m/sn arasında değiştiği hesaplanmıştır. Hesaplanan hızlar formasyonlardan beklenen hızlar ile uyumlu olduğu gözlemlenmiştir.

8. İnceleme alanında yayılım gösteren ve ana kaya olarak yayılım gösteren Yunt dağı Volkanitleri Üyesi (Nmyu), birimlerine ait Kahve-Gri renkli kırıklı çatlaklı Orta-Çok ayrırmış Andezit birimlerinde oluşan kaya biriminin Düşük Dayanımlı Kaya diye adlandırılan sınıfa dahil olduğu söylenebilir.

İnceleme alanında taban kaya olarak gözlenen kaya zemin sınıfında ayrırtlanan Yunt dağı Volkanitleri Üyesi (Nmyu) birimlerine ait Kahve-Gri renkli kırıklı çatlaklı Orta-Çok ayrırmış Andezit birimlerinden oluşan Sedimanter kayaçların çok bozunmuş-tamamen bozunmuş (W3-W4), dayanımı orta zayıf kaya –zayıf kaya (R2-R3) 'dir.

İnceleme alanında taban kaya olarak yayılım gösteren Yunt dağı Volkanitleri Üyesi (Nmyu) birimlerine ait Kahve-Gri renkli kırıklı çatlaklı Orta-Çok ayrırmış Andezit birimleri yaklaşık ortalama *RQD si % 5 - 27* arasında değişmekte olup, Sedimanter kayaçların Çizelge 9.17. ' deki duruma göre **Çok Zayıf-Zayıf Dayanımlı Kaya** diye adlandırılan gruba dahil olduğu belirlenmiştir.

İnceleme alanında gözlenen Yunt dağı Volkanitleri (Nmyu) birimlerin MASW ölçümlere Vs30 hızları **548-891 m/sn** arasında değişmekte olup **ZC** sınıflarında değerlendirilmiştir.

Ortalama Vs30 hızı 746 m/sn olarak hesaplanmış olup genel olarak formasyon zemin grubu "ZC" grubu zeminler olarak değerlendirilmiştir.

9. İnceleme alanında Yuntdağ Volkanitleri (Nmyu) birimlerine ait kaya birimler olan Kahve-Gri renkli kırıklı çatlaklı Andezit birimleri gözlemlendiği için ve zemin birimlere rastlanılmadığı için şişme ve oturma problemleri beklenmemektedir.

10. İnceleme alanında Yuntdağ Volkaniti (Nmyu) ait kaya birimler olan Kahve-Gri renkli kırıklı çatlaklı Andezit birimlerden oluşması nedeni ile ve yapılan sondajlarda alınan verilere göre sıvılaşma riski görülmemiştir.

11. İnceleme alanında yapılan sondajlarda yeraltı suyu rastlanılmamıştır.

12. İnceleme alanınızın içinde akar ve kuru derel bulunmamaktadır. Ancak yapılaşmaya gidilmeden önce mevsimsel yağışlara bağlı oluşacak taşkın riskine karşı güncel DSİ görüşü alınmalıdır ve bu görüş doğrultusunda planlamaya gidilmelidir.

13. İnceleme alanında paleosismolojik çalışma yapılmamıştır.

14. İnceleme alanında yapılan sondajlarda Kahve-Gri renkli kırıklı çatlaklı Andezit birimlerine rastlanılmıştır. Bu sebeble karstlaşma sorunu beklenmemektedir.

15. İnceleme alanında yapılan sondajlar ve arazi gözlemleri sonucunda inceleme alanının jeolojisi Yuntdağ Volkanitleri (Nmyu) 'ne ait Kahve-Gri renkli kırıklı çatlaklı Andezit birimlerinden oluştuğu gözlenmiştir.

İnceleme alanında Yuntdağ Volkanitleri (Nmyu) gözlemlendiği alanlarının eğimi % 10 - 20 olduğundan bu kesimlerin eğimli olması, bozunmuş zeminin yer yer fazla olması, yüzey ve çevre suyu etkisi ile rezidüel zonda kontrolsüz kazılarda stabilite sorunları beklenebilir. Bundan dolayı zemin etüt aşamasında ayrıntılı stabilite analizleri yapılmalıdır.

Etüt günü itibariyle heyelan ve akma görülmemiştir. İnceleme alanının genelinde eğim % 10'dan büyük olduğundan bu kesimlerin eğimli olması, kayaların kırıklı çatlaklı olması, yüzey ve çevre suyu etkisi ile kontrolsüz kazılarda oluşacak şevlerde ve yamaçlarda stabilite sorunları beklenebilir. MTA Heyelan Envanter haritasına göre inceleme alanında ve yakın çevresinde güncel ve eski heyelan bulunmamaktadır.

16. İnceleme alanında yapılan arazi gözlemleri, sondaj ve jeofizik çalışmaları, arazi ve laboratuvar deneyleri, literatür çalışmaları ve bunlardan elde edilen veriler dikkate alınarak inceleme alanı yerleşime uygunluk açısından 1(Bir) kategoride değerlendirilmiştir.

Önemli Alan 2.3 (ÖA-2.3): Önlem Alınabilecek Nitelikte Heyelan ve Kaya Düşmesi (Kompleks Hareket) Sorunlu Alanlar

İnceleme alanının bu kesimine ait jeolojisi Miyosen yaşlı Yuntdağ Volkanitleri'ne ait Gri-Kahve renkli kırıklı çatlaklı Andezit birimlerinden oluşmaktadır. İnceleme alanının bu kesiminde topoğrafik eğim %10-20 arasında değişmektedir. Yuntdağ Volkanitleri (Nmyu)'ne ait kaya birimler RQD'ye göre *Zayıf- Çok Zayıf Dayanımlı Kaya*, nokta yükleme göre *Çok Düşük Dayanımlı Kaya*, tek eksenli basınç dayanım deneyine göre *Çok Düşük Dayanımlı Kaya* grubundadır. MTA heyelan envanter haritasına göre inceleme alanında ve yakın çevresinde güncel ve eski heyelan bulunmamaktadır. İnceleme alanının genelinde eğim % 10'dan büyük olduğundan bu kesimlerin eğimli olması, kayaların kırıklı çatlaklı olması, yüzey ve çevre suyu etkisi ile kontrolsüz kazılarda oluşacak şevlerde ve yamaçlarda stabilite sorunları beklenbilir.

Elde edilen veriler doğrultusunda inceleme alanın da heyelan ve kaya düşmesi (kompleks hareket) sorunlarının meydana gelebileceği alana yönelik meydana gelebilecek heyelan ve kaya düşmesi sorunların mühendislik önlemleri ile önlenilebileceği kanaatine varıldığından bu alanlar yerleşime uygunluk açısından Önlem Alınabilecek Nitelikte Heyelan ve Kaya Düşmesi (Kompleks Hareket) Sorunlu Alanlar olarak değerlendirilmiş ve yerleşime uygunluk haritasında ÖA-2.3 simgesi ile gösterilmiştir.

Bu alanlarda;

-İnceleme alanını etkileyebilecek gömülü, yarı gömülü, askıda ki blokların kaya düşmesi riskine karşı ayrıntılı kinematik analizleri yapılarak kaya düşmesi riskini bertaraf edecek yöntem/yöntemler belirlenerek uygulanmalıdır.

-Zemin ve temel etüt çalışmalarında yapılacak kazılar, planlanacak yapı yükleri ve alanı etkileyecek dış yüklerde hesap edilerek tüm yamaçlar boyunca stabilite analizleri yapılmalı, stabiliteyi sağlayacak mühendislik önlemleri belirlenmeli ve uygulanmalıdır.

-Mevcut stabil yapıyı bozucu her türlü kontrolsüz kazıdan kaçınılmalı, bu alanlarda yapılacak mevcut ve derin kazılarda oluşacak şevler uygun projelendirilmiş istinat yapıları ile desteklenmelidir.

- Parsel sınırında yüksek şevler oluşturulmasından kaçınılmalı, mevcut şevler ve kazı şevleri uzun süre açıkta bırakılmamalı ve projelendirilmiş istinat yapıları ile desteklenmelidir.
- Yapı temelleri jeolojik birimlerin stabilite sorunu beklenmeyen seviyelerine oturturulmalı veya taşıtılmalıdır.
- Yol, altyapı ve parsel güvenliği sağlanmadan kazı işlemlerine başlanmamalıdır.
- Yüzey suları, atık sular ve yeraltı suyu ortamdan uzaklaştırılarak uygun drenaj sistemleri yapılmalıdır.
- Eğimin yüksek olduğu yerlerde stabiliteyi sağlayacak gerekli önlemler belirlenmeli ve uygulanmalıdır.
- Zemin ve temel etüt çalışmalarında statik projeye esas üst yapının temel tipi, temel derinliği ile temelin taşıtılacağı seviyelerin mühendislik parametreleri (şişme, oturma, sıvılaşma, taşıma gücü vb.) detaylı olarak irdelenmeli gerekmesi halinde alanında uzman kişilerce önlem projeleri hazırlanmalı ve uygulanmalıdır.
- İnceleme alanı dahilinde kalan ve sürekli/mevsimsel akış gösteren veya kuru halde olan tüm dere ve dere yatakları için taşkın ve sellenme tehlikesine yönelik planlama öncesi mutlaka DSI'den güncel görüş alınmalı ve bu görüş doğrultusunda planlamaya gidilmelidir.
- Yeraltı/yerüstü sistemlerin (yol, kanalizasyon, boru hattı, elektrik hattı v.b.) depreme dirençli halde tasarlanması gerekmektedir.
- Her türlü yapılaşmada "Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmelik" ve "Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği" hükümlerine uyulmalıdır.
- Parsel bazlı zemin etütlerinde stabilite analizleri yapılmalı ve doğacak problemlere göre gerekli önlemler alınmalıdır.

17. İzmir İli, Bergama İlçesi, Zafer mahallesi sınırları içerisinde 1 adet 1/5000 ölçekli J18-D-14-D 4 adet 1/1000 J18-D-14-D-4-B, J18-D-14-D-3-A, J18-D-14-D-4-C, J18-D-14-D-3-D nolu halihazır paftalarında sınırları belirtilen yaklaşık 24,3 hektarlık alanın imar planına esas jeolojik jeoteknik etüt raporudur. Zemin etüt raporu yerine kullanılamaz.

Şekil 11: Planlama Alanı Yerleşilebilirlik Haritası



5. PLANIN AMAÇ VE KAPSAMI

İzmir ili, Bergama ilçesi, Zafer Mahallesinde; Toplu Konut İdaresi Başkanlığı mülkiyetindeki, 361 ada 51 parselin, bölgenin kentsel gelişim dinamiklerini göz önünde bulundurarak, konut ve istihdam ihtiyaçlarını da karşılamak üzere modern, çağdaş, çevre kalitesi yüksek bir Konut Alanı oluşturmak ve bu kapsamda seçilen alanın mekânsal planlarını hazırlamaktır.

6. KURUM/ KURULUŞ GÖRÜŞLERİ

Yürürlükteki 3194 sayılı İmar Kanunu ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca gerekli görülen resmi kurum ve kuruluşların görüşleri sorulmuş olup alınan görüşler rapor eki sayısal ortamda sunulmaktadır.

7. PLANLAMA KARARLARI

İzmir ili, Bergama ilçesi, Zafer Mahallesinde; Toplu Konut İdaresi Başkanlığı mülkiyetindeki, 361 ada 51 parselle ilişkin olarak konut alanlarının bütünlüğünü sağlamak amacıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı hazırlanmıştır.

Bahsi geçen parsellerde, çevresindeki yapılaşma koşullarıyla da uyumlu olacak şekilde toplam 91580 m² büyüklüğünde, E=1.20, Yençok=18.50 m yapılaşma koşullu “Gelişme Konut Alanı”, 2380 m² büyüklüğünde “Anaokulu Alanı”, 3570 m² büyüklüğünde “Ticaret Alanı”, 8550 m² büyüklüğünde “İlkokul Alanı”, 10130 m² büyüklüğünde “Ortaokul Alanı”, 2590 m² büyüklüğünde “Sağlık Tesisi Alanı”, 10150 m² büyüklüğünde “Kapalı Spor Tesisi Alanı”, 4280 m² büyüklüğünde “Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı”, 6905 m² büyüklüğünde “İdari Hizmet Alanı”, 6480 m² büyüklüğünde “Belediye Hizmet Alanı” ve 9.000 m² büyüklüğünde “Park Alanı” oluşturulmuştur.

Şekil 12: Alan Dağılım Tablosu

Kullanım	Meri Plan Alan	Öneri Plan	Emsal	İnşaat Alanı	m ² /kişi	Nüfusa Göre Gerekli Alan Büyüklüğü	Oran (Öneri Plan)
KONUT GEL ORTA	85380	91580	1.2	109896			48
EĞİTİM TESİSİ ALANI (ANAOKULU)	0	2380	1	2380	0.5	1235	1.25
EĞİTİM TESİSİ ALANI (İLKÖĞRETİM)	8550	8550	1.2	10260	2	4940	4.49
EĞİTİM TESİSİ ALANI (ORTA)	10130	10130	1.2	12156	2	4940	5.31
SAĞLIK TESİSİ	0	2590	1.2	3108	1.5	3705	1.36
TİCARET	3150	3570	0.8	2856			1.87
SOSYAL VE KÜLTÜREL TESİS ALANI	8400	4280	1.0	4280	0.75	1852	2.25
SPOR ALANI	13460	10150	0.5	5075	10	24700	5.33
AÇIK VE YEŞİL ALANLAR	4670	9000		0			4.73
İDARİ HİZMET ALANI	0	6905	1.2	14400			6.30
BELEDİYE HİZMET ALANI	0	6480	0.5	680			0.71
YOL	0	34870		0			18.40
Toplam		190485					100

Meri Plan Nüfus Hesabı

$85380 \times 0.90 = 76.842 \Rightarrow$ ortalama 640 konut
Ort. Hane büyüklüğü $2,7 \times 640 = 1.728$ kişi

Öneri Plan Nüfus Hesabı

$91.580 \times 1.20 = 109.896 \Rightarrow$ ortalama 915 konut
Ort. Hane büyüklüğü $2,7 \times 915 = 2.470$ kişi

Şekil 13: 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

